



バッテリー油圧式ハンドツール

TE REC-Li60

TE REC-Li250M

油圧式ハンドツールにリチウムイオンバッテリーを採用 軽量&ハイパワーで作業性向上に貢献

製品特長

- ・リチウムイオンバッテリーを採用した軽量モデル
- ・電池寿命を当社往來品と比べて3倍に改善
- ・継ぎ足し充電ができ、使いやすさを向上
- ・充電器に安全保護回路内蔵
(過充電防止、過放電防止、温度監視)

各種TE端子用に純正ダイスをオプションで用意

さまざまな端子に対応できる純正ダイスを用意。適用端子は、SOLISTRAND、PLASTI-GRIP、PIDG、ダイナミック D-5000シリーズ、ダイナミック D-7000シリーズ、TERMINYL、AMPOWERです。適用端子型番ならびにダイス型番はTEホームページ（裏面詳細）をご参照ください。

工具レスでヘッド・ダイスの交換可能

ヘッド・ダイスの交換はピンを抜き差しするだけの簡単操作。専用工具不要のために経済的です。各ダイスの表面には適合ワイヤサイズを刻印しており、組み合わせの間違いを防止するなど、作業性を向上させます。

オプションのアタッチメント*でさまざまな用途に対応

ヘッド部分をオプションのアタッチメントに交換することでT形コネクタ六角圧着にも対応できます。また、鉄筋やケーブル、ねじの切断、穴開け加工といったさまざまなアプリケーションで利用可能です。

*TE REC-Li250Mのみ対応

バッテリー油圧式ハンドツール

TE REC-Li60/TE REC-Li250M

製品仕様

TE REC-Li60 バッテリー油圧式ハンドツール		
2155369-1	TE REC-Li60 圧着ダイス含む	※1
2155369-2	TE REC-Li60 圧着ダイス含まず	※1

製品仕様	
公称出力	54kN
圧着範囲	5.5~60mm ²
電気駆動	14.4V DCモーター
外形寸法	286mm(長さ)×285mm(高さ)×75mm(幅)
重量	2.7kg(60mm ² ダイス・バッテリーパック含む)
圧着可能回数	270回(60mm ² 圧着時)

標準セット		
工具本体	REC-Li60	
バッテリーパック	BP-14LN(3Ah)	
充電器	CH-25LNW	
圧着ダイス	オス 14~38, 60	※1
	メス 14, 22, 38, 60	※1
キャリングケース	ダブルブローケース	

オプション(別売品)		
2155363-3	バッテリーパック(TE REC-Li60・250 共通)	
2155363-4	充電器用コード:海外向け(TE REC-Li60・250 共通)	
ダイス オス	5.5, 8	※1
ダイス メス	5.5, 8	※1
肩かけベルト	SPD1(TE REC-Li60・250 共通)	

※1 JIS C 2805(銅線用裸圧着端子)、JIS C 2806(銅線用裸圧着スリーブの直線突合せ用スリーブBおよび直線重ね合せ用スリーブP)に基づく5.5~60mm²の圧着接続用。
TE製の端子には適用していません。

※2 JIS C 2805(銅線用裸圧着端子)、JIS C 2806(銅線用裸圧着スリーブの直線突合せ用スリーブBおよび直線重ね合せ用スリーブP)に基づく14~250mm²の圧着接続用。
(ただし圧着ダイス メス 250はJIS規格に非準拠)
TE製の端子には適用していません。



TE REC-Li250M バッテリー油圧式ハンドツール		
2155363-1	TE REC-Li250 圧着ダイス含む	※2
2155363-2	TE REC-Li250 圧着ダイス含まず	※2

製品仕様	
公称出力	127kN
圧着範囲	14~250mm ² (銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
電気駆動	14.4V DCモーター
外形寸法	340mm(長さ)×280mm(高さ)×75mm(幅)
重量	4.2kg(250mm ² ダイス、バッテリーパック含む)
圧着可能回数	50回(250mm ² 圧着時)

標準セット		
工具本体	TE REC-Li250M	
バッテリーパック	BP-14LN(3Ah)	
充電器	CH-25LNW	
圧着ダイス	オス 14, 22, 38~70, 80~150, 200, 250	※2
	メス 14~38, 60~70, 80~100, 150, 200, 250	※2
キャリングケース	ダブルブローケース	

アタッチメント(別売品)	
ケーブルカッター	200AT-50YC 被覆外径φ50以下の軟銅より線
全ねじカッター	200AT-13WT 軟鋼W3/8, W1/2, SUS W3/8, W1/2
鉄筋カッター	200AT-S16 φ16以下
T形コネクタ	200AT-T240 T-11~T-240
六角圧縮	200AT-T240 C-12~C-32
アングルパンチャ	200AT-AP18 穴径φ10.5, φ13.5, φ17.5 適用穴あけ材 等辺山形鋼50×50×t6 平鋼50×t6
パンチャ	200AT-9PD 穴あけ最大能力 板厚3.2mm(軟鋼板SPCC相当) 薄鋼用(3インチ)φ77.2, 厚鋼用(4インチ)φ111.5
レースウェイアタッチメント	200AD-DCM レースウェイダクターカッター用アタッチメント
レースウェイダクターカッター	150AT-DCM D1, D2, D15, S-D1, P-1, P-2

適用端子型番ならびにダイス型番はTEホームページをご参照ください。
<http://www.te.com/japan/bu/at/index.html>
下記アイコンを選択して下さい。

Hand Tools



ハンドツール・バッテリー式圧着機、エア式、AC電源式まであらゆる使用環境にフィットするツールを提供致します



安全に関するご注意

お買い上げご使用前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

免責事項

TEは、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っていますが、情報に間違いがないことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証するものでもありません。

TEは、記載されている情報を予告なしにいつでも修正することができます。

TEは、記載されている情報に関して、特定目的に対する商品性や適合性を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない) 暗黙の保証をすべて明示的に拒否いたします。

本カタログに記載されている寸法は、参考にしていただくためのものであり、予告なく変更されることがあります。

製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新の寸法や設計上の仕様については、TEまでお問い合わせください。

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社

川崎エンジニアリングセンター フィールドサービス部
〒214-8533 神奈川県川崎市多摩区登戸3816番地
電話: 044-900-5026(ダイヤルイン) FAX: 044-900-5064
E-mail: jp_tool@te.com
Catalog: 124924-13 Revised 6-12
6-12 © 2011 Tyco Electronics Japan G.K., and TE Connectivity Ltd. Company.
All Rights Reserved.(S)

www.te.com/japan/
SOLISTRAND, PLASTI-GRIP, PIDG, AMPPOWER
TE Connectivity and TE (logo) are trademarks of the
TE Connectivity group of companies and its licensors

